

Schoon (meng)puin

Onder schoon (meng)puin verstaan wij al het afval dat vrijkomt tijdens sloop- en herstelwerkzaamheden en geschikt is om een eindproduct menggranulaat te maken.

Specifieke eisen voor de samenstelling

✓ Uitgeharde betonresten	✗ Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend materiaal
✓ Metselpuin	✗ Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu's en olie
✓ Bakstenen	✗ Asfalt of asfalthoudend materiaal
✓ Kalkzandstenen	✗ Puin uit petrochemische industrie
✓ Betonnen straatstenen	✗ Cellenbeton
✓ Trottoirbanden	✗ Gips
✓ Zand (maximaal 5%)	✗ Gasbeton
✓ Schoon grind	✗ Dakrenovatie-afval

Objecten in de vracht van schoon (meng)puin mogen een maximale afmeting hebben van 70 x 70 x 70 cm.

De acceptant van C.A. de Groot beoordeelt iedere aangeboden vracht op de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. De acceptant is bevoegd aangeboden vrachten te wijzigen of te weigeren aan de hand van de actuele acceptatievoorwaarden.