



Zachte puinsoorten gemengd

Onder zachte puinsoorten gemengd verstaan wij al het lichte (witte) steenachtige afval dat vrijkomt tijdens sloop- en herstelwerkzaamheden en geschikt is om een eindproduct menggranulaat te maken. Door het hoge sulfaatgehalte, het bouwstoffenbesluit en de acceptatievoorwaarden worden deze materialen apart van puin, kalksteen en zandsteen ingenomen.

Specifieke eisen voor de samenstelling

✓	Cellenbeton	✗	Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend materiaal
✓	Gasbeton	✗	Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu's en olie
✓	Ytong	✗	Asfalt of asfalthoudend materiaal
✓	Gipsblokken	✗	Dakbedekking
✓	Gipsplaten: fermacell, Rigidur, Gyproc, etc.		

De materialen mogen gemengd aangeboden worden. Ook gipsblokken, al dan niet voorzien van papier worden geaccepteerd.

De acceptant van C.A. de Groot beoordeelt iedere aangeboden vracht op de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. De acceptant is bevoegd aangeboden vrachten te wijzigen of te weigeren aan de hand van de actuele acceptatievoorwaarden.